

CUIDADO AUTOMOTRIZ

LIBERA PIEZAS Y MECANISMOS

Fórmula multiuso de acción penetrante que afloja, lubrica y ayuda a proteger las piezas metálicas contra la oxidación.

LÍNEA FCF · LUBRICANTE PENETRANTE



USOS RECOMENDADOS

- Tuercas y pernos trabados.
- Bisagras y cerraduras compatibles.
- Mecanismos metálicos con dificultad de movimiento.

APLICACIÓN

Preparación:

Retirar suciedad suelta y agitar el envase.

Aplicación:

Aplicar directamente en el área a limpiar y dejar en remojo durante 2 minutos, según la ficha original.

Limpieza y protección:

Retirar la suciedad y el óxido. Aplicar otra cantidad para lubricar y proteger la superficie; utilizar un paño seco.

DATOS DE USO

ESTADO FÍSICO	Líquido
COLOR	Amarillento
DENSIDAD (g/cm ³)	0,754 - 0,854
OLOR	Solvente

COMPATIBILIDAD Y LIMITACIONES

- Verificar compatibilidad con acabados y materiales antes de aplicar.
- Los valores de esta ficha proceden del catálogo anterior; confirmar su vigencia para la fórmula actual.

SEGURIDAD

- Producto inflamable. Mantener alejado de fuentes de calor. Utilizar guantes para aplicar.
- Evitar el contacto con ojos y piel.
- Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.
- Consultar la Hoja de Seguridad vigente antes de usar.

Catálogo anterior Proindusquim, p. 108. Valores históricos; validar vigencia.

PRIMEROS AUXILIOS

En contacto con piel u ojos, la ficha original indica lavar con abundante agua durante 10 minutos. Completar el protocolo con la HDS.

ALMACENAMIENTO: Conservar en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor.

PRESENTACIONES

270 mL

Presentaciones de la línea actual.