

CUIDADO AUTOMOTRIZ

LIMPIEZA Y BRILLO DE LA PINTURA

Champú de alta espuma que limpia, desengrasa y realza el brillo de la pintura. Su fórmula facilita el enjuague y ayuda a evitar marcas de agua.

LÍNEA FCF · CHAMPÚ AUTOMOTRIZ



USOS RECOMENDADOS

- Lavado exterior del vehículo.
- Remoción de suciedad y grasa en pintura compatible.

APLICACIÓN

Dilución:

Mezclar 2 a 3 tapas de producto por cada litro de agua, según la etiqueta.

Aplicación:

Distribuir con una esponja o un paño suave.

Enjuague:

Retirar completamente con abundante agua.

Secado:

Dejar secar al ambiente o utilizar un paño limpio.

DATOS DE USO

ESTADO FÍSICO	Líquido
COLOR	Rojo fosforescente
pH	7,5 - 8,0
VISCOSIDAD (cP)	1500 - 2500
ESPUMA	Alta

COMPATIBILIDAD Y LIMITACIONES

- La medida en tapas depende del envase utilizado.
- Los valores de esta ficha proceden del catálogo anterior; confirmar su vigencia para la fórmula actual.

SEGURIDAD

- Evitar el contacto con ojos y piel.
- Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.
- Consultar la Hoja de Seguridad vigente antes de usar.

Catálogo anterior Proindusquim, p. 115. Valores históricos; validar vigencia.

PRIMEROS AUXILIOS

El catálogo consultado no incluye un protocolo completo. Consultar la Hoja de Seguridad vigente.

ALMACENAMIENTO: Conservar en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor.

PRESENTACIONES

500 mL · 1000 mL · 3800 mL

Presentaciones de la línea actual.