

LIMPIEZA POST-OBRA CEMENTO Y SALITRE FUERA

Desincrustante líquido para la limpieza post-obra. Ayuda a eliminar eflorescencia, salitre y residuos de cemento adheridos en paredes de ladrillo y bloque, pisos, fachadas y superficies de concreto compatibles.



USO PROFESIONAL · LIMPIEZA POST-OBRA

USOS RECOMENDADOS

- Paredes de ladrillo y bloque con residuos de obra.
- Pisos compatibles con acumulación de cemento o suciedad post-obra.
- Fachadas con eflorescencia o salitre.
- Superficies de concreto con residuos de cemento adheridos.

APLICACIÓN

Preparación:

Retirar polvo, material suelto y residuos superficiales antes de aplicar. Realizar una prueba en un área poco visible.

Paredes y fachadas:

Aplicar con brocha o esponja y trabajar la superficie hasta remover los residuos.

Pisos:

Aplicar con cepillo, frotar las áreas afectadas y lavar directamente con abundante agua.

No permitir que el producto se seque sobre la superficie.

DATOS DE USO

ESTADO FÍSICO	Líquido
TIPO	Desincrustante
APLICACIÓN	Post-obra
ACCIÓN PRINCIPAL	Cemento y salitre
RENDIMIENTO REFERENCIAL	25 m ² por galón

COMPATIBILIDAD Y LIMITACIONES

Antes de aplicar, realizar una prueba en un área poco visible.

- Usar únicamente en superficies resistentes y compatibles con el producto.
- No utilizar sobre mármol.
- Evitar aplicaciones sobre acabados delicados o superficies sensibles sin validación técnica previa.
- Enjuagar completamente para retirar el producto y los residuos desprendidos.

SEGURIDAD

- Utilizar guantes de caucho, gafas de seguridad y protección adecuada durante la aplicación.
- Trabajar con ventilación suficiente. Evitar el contacto con piel y ojos.
- No mezclar con otros productos de limpieza.
- Mantener el envase cerrado y fuera del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con piel u ojos, enjuagar con abundante agua. Si la irritación persiste o existe ingestión accidental, buscar atención médica y mostrar la etiqueta o la Hoja de Seguridad.

PRESENTACIONES

1000 mL · 3800 mL

Conservar cerrado, fresco, seco y protegido de la luz directa.