

ACCIÓN PROFUNDA CONTRA CEMENTO, SARRO Y ÓXIDO

Producto líquido concentrado a base de ácido muriático, desarrollado para remover incrustaciones minerales y oxidación en superficies compatibles. Facilita la limpieza y preparación de hierro, concreto, pisos y cerámicas resistentes a ácidos.

USO PROFESIONAL · FÓRMULA CONCENTRADA



USOS RECOMENDADOS

- Remoción de residuos de cemento, sarro, salitre e incrustaciones minerales.
- Desoxidación y preparación de superficies de hierro antes del pintado.
- Limpieza de concreto, pisos y cerámicas resistentes a ácidos.
- Preparación de cobre o bronce antes de soldar con estaño.
- Destape de desagües obstruidos con residuos de cemento, solo cuando la instalación sea compatible.

APLICACIÓN Y DILUCIÓN

Limpieza general:

Diluir 1 parte de producto con 1 o 2 partes de agua, según el nivel de incrustación.

Desagües:

Aplicar sin diluir únicamente en instalaciones compatibles y siguiendo el procedimiento interno de seguridad.

Procedimiento:

Agregar lentamente el producto al agua. Aplicar con esponja o cepillo, dejar actuar el tiempo mínimo necesario, frotar, enjuagar con abundante agua y secar.

En hierro que será pintado, aplicar la pintura inmediatamente después del lavado y secado para reducir la reoxidación.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO	Líquido
APARIENCIA	Líquida e incolora
DENSIDAD	1,05 - 1,08 g/mL
SOLUBILIDAD EN AGUA	Completa
BASE ACTIVA	Ácido muriático

COMPATIBILIDAD Y LIMITACIONES

Antes de aplicar, realizar una prueba en un área poco visible.

- No usar en mármol, granito pulido ni otras piedras naturales calcáreas.
- Evitar aluminio, superficies galvanizadas, acabados delicados, esmaltes o recubrimientos sensibles a ácidos.
- No dejar secar el producto sobre la superficie.

SEGURIDAD

- Producto corrosivo. Utilizar guantes resistentes a químicos, gafas de seguridad y protección adecuada a la tarea.
- Trabajar con ventilación suficiente. Evitar inhalar vapores o nieblas.
- No mezclar con cloro/hipoclorito, amoníaco, álcalis ni otros limpiadores: pueden generarse gases peligrosos o reacciones violentas.
- Mantener el envase cerrado, en posición vertical y fuera del alcance de niños.

PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con piel u ojos: enjuagar con abundante agua al menos 15 minutos. En caso de inhalación, llevar al aire fresco. Si se ingiere, no inducir el vómito. Buscar atención médica inmediata y mostrar la etiqueta o la Hoja de Seguridad.

PRESENTACIONES Y ALMACENAMIENTO

1 L · 3800 mL

Conservar cerrado, en lugar fresco y seco.
Mantener alejado de productos incompatibles.