

REMUEVE CEMENTO Y PROTEGE EL METAL

Removedor ácido formulado con tensioactivos e inhibidor de corrosión para hierro y acero. Facilita la remoción de cemento y hormigón adheridos en camiones mixer, concretas, moldes metálicos y equipos de construcción compatibles.

USO PROFESIONAL · PRODUCTO ÁCIDO



USOS RECOMENDADOS

- Remoción de cemento y hormigón adheridos sobre hierro y acero.
- Limpieza de camiones mixer y concretas pequeñas.
- Limpieza de moldes metálicos para adoquines, bloques y prefabricados de hormigón.
- Tratamiento de equipos de construcción metálicos compatibles.

APLICACIÓN Y DILUCIÓN

Capas gruesas o endurecidas:

Aplicar el producto concentrado, sin diluir, con brocha, rodillo o pistola pulverizadora plástica. Dejar actuar durante 5 minutos.

Capas delgadas:

Diluir 1 parte de H40 con 1 o 2 partes de agua. Aplicar y dejar actuar durante 5 minutos.

Enjuague:

Retirar completamente el producto y los residuos con abundante agua a presión. Repetir el proceso si persisten depósitos gruesos.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO	Líquido
COLOR	Canela suave
DENSIDAD	1,019 - 1,119 g/mL
PH PURO	0,0 - 0,60
PH AL 10 %	0,3 - 1,20
ESPUMA	Media
TRANSPARENCIA	Sí

COMPATIBILIDAD Y LIMITACIONES

Antes de aplicar, realizar una prueba en un área poco visible.

- Recomendado para superficies de hierro y acero compatibles.
- No utilizar sobre mármol natural.
- Evitar el contacto con sustancias básicas o alcalinas.
- No aplicar sobre superficies sensibles a los ácidos sin validación técnica previa.

SEGURIDAD

- Producto ácido de uso delicado. Utilizar guantes de caucho, gafas de seguridad, mascarilla y protección adecuada.
- Trabajar con ventilación suficiente. Evitar inhalar vapores o nieblas.
- No mezclar con sustancias básicas, cloro/hipoclorito, amoníaco ni otros limpiadores.
- Mantener el envase cerrado y fuera del alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

Conservar a temperatura ambiente, con el envase cerrado y protegido de la luz directa. Mantener en posición vertical y separado de productos incompatibles.

PRESENTACIONES

3800 mL · 20 L

Galón y caneca. Consulte la etiqueta y la Hoja de Seguridad.