



FICHA TÉCNICA

KRIK ANTIHUMEDAD

DESCRIPCIÓN:

KRIK ANTIHUMEDAD es un producto elaborado para absorber el exceso de humedad del ambiente hasta el grado óptimo recomendado 50 – 60 % y lo acumula como líquido en el interior del envase causante de moho, oxidación y daño de objetos, está fabricado a base de cloruro de calcio y aditivos colorantes

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

ESTADO FÍSICO

Apariencia:	Granulado o escamas
Color:	Blanco con puntos azules
Densidad(g/cc):	Estándar
PH(10%):	10 - 12

APLICACIÓN:

KRIK ANTIHUMEDAD se utiliza para absorber el exceso de humedad del ambiente, para su aplicación siga las instrucciones que se indican en el envase.
Cuando el gránulo se haya consumido vaciar el líquido en el fregadero o desagüe y dejar correr el agua por 1 minuto.

PRECAUCIONES:

Mantener el producto fuera del alcance de los niños
Si entra en contacto con los ojos o la piel, lave con abundante agua durante 15 minutos
Si es ingerido accidentalmente beber agua o leche, consulte al médico

PRESENTACIÓN:

KRIK ANTIHUMEDAD se expende en envases de 95 g - 190 g y 1 kg

**NUESTRA EMPRESA GARANTIZA LA CALIDAD Y RESULTADOS DE SUS PRODUCTOS
Y OFRECE PERMANENTE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS.**

PROINDUSQUIM S.A.
SERVICIO AL CLIENTE: info@proindusquim.com * PBX: (593-2) 2671-740
www.proindusquim.com * Quito-Ecuador

