



FICHA TÉCNICA

MK-1 **IMPERMEABILIZANTE**

DESCRIPCIÓN:

MK-1 es un impermeabilizante superficial que garantiza una excelente durabilidad ante los agentes climatológicos. Resalta el color natural de las superficies. No pinta, sólo forma una película transparente plastificada

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Fragancia:	Estándar
Apariencia:	Líquido viscoso
Color:	Rosa oscuro
Viscosidad(cps):	2000 – 3000
Densidad(g/cc):	1.010 – 1.110
Impermeabilización:	Muy buena

APLICACIÓN:

En muros de ladrillo visto, tejuelo, gres poroso y teja rústica de arcilla sin vidriar. Para aplicar MK-1 diluya 1 parte de producto con 2 o 3 partes de agua. La superficie a impermeabilizar debe estar limpia, exenta de polvo, salitre, hongos o grasa. Si la superficie esta con salitre o residuos de cemento, lave previamente con LAVADOR 50. MK-1 puede aplicarse con brocha, rodillo o soplete.

RENDIMIENTO:

MK- 1 Rinde 90 m2/galón en dos manos. Secado en 30 minutos

PRECAUCIONES:

MK-1 no es especialmente peligroso de manejar ni de alta toxicidad. Si accidentalmente se ingiere, hay que tomar una fuerte dosis de jugo de limón o naranja y abundante agua. Si salpicara a los ojos, enjuagar por 10 minutos con abundante agua y acudir al médico. NO APLIQUE SOBRE SUPERFICIES HUMEDAS O CUANDO HAY PRESENCIA DE LLUVIA.

ALMACENAMIENTO:

Manténgase en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor.

PRESENTACIÓN:

MK-1 se expende en envases de 1 l – 4 l – 20 l – 220 l

PROINDUSQUIM

**NUESTRA EMPRESA GARANTIZA LA CALIDAD Y RESULTADOS DE SUS PRODUCTOS
Y OFRECE PERMANENTE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS.**

PROINDUSQUIM S.A.
SERVICIO AL CLIENTE: info@proindusquim.com * PBX: (593-2) 2671-740
www.proindusquim.com * Quito-Ecuador

