



FICHA TÉCNICA

MK-2 **IMPERMEABILIZANTE**

DESCRIPCIÓN:

MK-2 es un impermeabilizante superficial con alta resistencia a los rayos ultravioleta que garantiza una excelente durabilidad ante los agentes climatológicos. Resalta el color natural de las superficies.

No pinta, sólo forma una película transparente plastificada.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Fragancia:	Estándar
Apariencia:	Líquido viscoso
Color:	Plomo
Viscosidad(cps):	2000 – 3000
pH:	4.5 – 5.5
Densidad(g/cc):	1.010 – 1.110
Impermeabilización:	Muy buena

APLICACIÓN:

En muros de hormigón visto, fachaleta, piedra y revestimientos decorativos, diluya una parte de MK-2 en tres partes de agua, la superficie a impermeabilizar debe estar limpia, exenta de polvo, salitre, hongos o grasa.

Aplique MK-2 con brocha, rodillo o soplete (dos manos), dejar secar aproximadamente 30 minutos. Si la superficie esta con salitre o residuos de cemento, lave previamente con LAVADOR 100.

RENDIMIENTO:

MK-2 rinde 90 m² x galón, en dos manos. Secado, en 30 minutos.

PRECAUCIONES:

MK-2 no es especialmente peligroso de manejar ni de alta toxicidad.

Si accidentalmente se ingiere, hay que tomar una fuerte dosis de jugo de limón o naranja y abundante agua.

Si salpicara a los ojos, enjuagar por 10 minutos con abundante agua y acudir al médico.

NO APLICAR SOBRE SUPERFICIES HUMEDAS O CUANDO HAYA PRESENCIA DE LLUVIA

ALMACENAMIENTO:

Manténgase en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor

PRESENTACIÓN:

MK-2 se expende en envases de 1 l – 4 l

PROINDUSQUIM

**NUESTRA EMPRESA GARANTIZA LA CALIDAD Y RESULTADOS DE SUS PRODUCTOS
Y OFRECE PERMANENTE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS.**

PROINDUSQUIM S.A.
SERVICIO AL CLIENTE: info@proindusquim.com * PBX: (593-2) 2671-740
www.proindusquim.com * Quito-Ecuador

