

MK-FINISH **IMPREGNANTE PROTECTOR PARA MADERA**

DESCRIPCION:

MK FINISH. Producto impregnante y protector, diseñado para acentuar la belleza de la madera nueva o desgastada, además le da protección contra la podredumbre, el moho, el envejecimiento prematuro producido por los rayos UV y los daños causados por la absorción de humedad.

Aplique **MK FINISH** para embellecer y proteger superficies de madera exteriores, incluidas terrazas, porches, cercas, muebles de exteriores sin lacar y tejas de madera.

El producto es de fácil aplicación y tiene una garantía de rendimiento de 3 años. Es recomendable aplicar cada 6 meses dependiendo de la zona y clima.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS:

Apariencia:	Líquido
Color:	Ligeramente Ámbar
Fragancia:	Solvente
Densidad(g/cc):	0.796 – 0.899
Secado total en madera:	Bueno en 48 horas

INSTRUCCIONES DE USO:

- PREPARE LA SUPERFICIE.** Antes de aplicar este producto, realice una prueba de absorción de agua sobre la madera, para realizar la prueba, rocíe una cantidad moderada de agua en varias zonas de la madera, si el agua se absorbe rápidamente, la superficie esta lista para ser recubierta, caso contrario se debe limpiar con paño húmedo con thinner o gasolina.
- MADERA NUEVA SIN RECUBRIR:** Es importante abrir los poros de la madera con lija suave y eliminar todas las barreras de la superficie que pueden impedir que penetre o se adhiera apropiadamente el recubrimiento.
- MADERA DESGASTADA SIN RECUBRIR:** Antes de recubrir la madera desgastada por la exposición a la intemperie, se la debe limpiar a fondo.
- MADERA DESGASTADA YA RECUBIERTA:** Antes de aplicar el producto se debe quitar los recubrimientos anteriores con una limpieza a fondo.
- COBERTURA:** El producto cubre aproximadamente de 20 a 25 m² en una primera mano y de 30 -35 m² en una segunda mano, dependiendo de la especie de madera, edad, porosidad de la superficie y método de aplicación. Las superficies rugosas, desgastadas o muy porosas absorberán mas producto y reducirán la tasa de cobertura. Dependiendo del tipo de madera y estado, puede ser necesaria una tercera mano para humectar totalmente, evitando dejar que el producto forme una película sobre la madera.
- APLICACIÓN:** Aplique con brocha de cerdas naturales o sintéticas, almohadilla, guaipe o un rociador con bomba, siempre pasando un paño para igualar la superficie.
- UTILICE GUANTES PARA SU APLICACIÓN.**

ALMACENAMIENTO:

Manténgase el producto en lugar fresco y seco alejado de fuentes de calor, alimentos y plantas.

PRECAUCIONES:

No use el producto sobre maderas que vayan a entrar en contacto con alimentos, mantenga el recipiente cerrado cuando no este en uso, use guantes de goma, gafas y ropa de protección cuando aplique el producto. Manipule el producto en lugares ventilados.

PRESENTACION:

MK - FINISH se expende en envases de 1 l – 4 l- 20 l

Fecha: 11-09-2024

**NUESTRA EMPRESA GARANTIZA LA CALIDAD Y RESULTADOS DE SUS PRODUCTOS
Y OFRECE PERMANENTE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS.**

PROINDUSQUIM S.A.
SERVICIO AL CLIENTE: info@proindusquim.com * PBX: (593-2) 2671-740
www.proindusquim.com * Quito-Ecuador