



FICHA TÉCNICA

MK-HIDROFUGANTE

PROTECTOR HIDROFUGANTE SILICONADO

DESCRIPCIÓN:

MK-HIDROFUGANTE penetra en superficies de arcilla, hormigón, piedra, mármol, revestimientos, madera etc. Es incoloro y no pegajoso al tacto. Evita la penetración del agua a través de los muros, protege las superficies de los efectos de la intemperie y del agua.

Las paredes interiores no son afectadas por la humedad, evitando por ello daños en pintura, mobiliario, así como enmohecimiento y salitre.

MK HIDROFUGANTE SE APLICA SOLO EN PAREDES, NO APLICAR EN PISOS, TERRAZAS O JARDINERAS.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Apariencia:	Líquido
Transparencia:	Si
Color:	Cristalino
Fragancia:	Estándar
Densidad(g/cc):	0.955 – 1.055

APLICACIÓN:

MK – HIDROFUGANTE debe aplicarse en superficies secas, limpias y sin polvo. Aplicar con brocha, rodillo o soplete, directo sin diluir, en una sola mano humedeciendo bien la superficie, si existen fisuras notables o juntas deterioradas, deben repararse previamente, siendo necesario dejarlas secar, antes de aplicar MK HIDROFUGANTE. El efecto repelente de agua del hidrofugante es total, transcurridas 4 horas desde su aplicación.

PRECAUCIONES:

MK- HIDROFUGANTE no es especialmente peligroso de manejar ni de alta toxicidad. Si accidentalmente se ingiere, hay que tomar una fuerte dosis de leche o gelatina y acudir al médico. Si salpicara a los ojos, enjuagar por 10 minutos con abundante agua y acudir al médico.

ALMACENAMIENTO:

Mantener el producto en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes de calor

PRESENTACIÓN:

MK-HIDROFUGANTE se expende en envases de 1 l – 4 l

PROINDUSQUIM

**NUESTRA EMPRESA GARANTIZA LA CALIDAD Y RESULTADOS DE SUS PRODUCTOS
Y OFRECE PERMANENTE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS.**

PROINDUSQUIM S.A.
SERVICIO AL CLIENTE: info@proindusquim.com * PBX: (593-2) 2671-740
www.proindusquim.com * Quito-Ecuador

