



FICHA TÉCNICA

MK-IMPERFLEX

IMPERMEABILIZANTE BLANCO

DESCRIPCIÓN:

MK- IMPERFLEX es un impermeabilizante de color blanco que al ser aplicado sobre una superficie de cemento, baldosa rústica o madera, forma una película impermeable y elástica altamente resistente a la humedad y agentes climatológicos. Se usan en jardineras, grietas, terrazas de bajo tráfico.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Apariencia:	Líquido viscoso
Color:	Blanco
Fragancia:	Estándar
Transparencia:	Si
Viscosidad(cps):	7000 – 8000
Densidad(g/cc):	1.031 – 1.131
Impermeabilización:	Muy buena

APLICACIÓN:

La superficie debe estar exenta de polvo, aceite o grasa
Humedezca la superficie con agua y aplique el producto en forma uniforme con brocha o rodillo en dos manos, con intervalo de tres horas.

RENDIMIENTO:

MK-IMPERFLEX rinde 3 m² x litro, en dos manos, 12 m² x galón

PRECAUCIONES:

MK- IMPERFLEX no es especialmente peligroso de manejar ni de alta toxicidad.
Si accidentalmente se ingiere, hay que tomar una fuerte dosis de jugo de limón o naranja y abundante agua.
Si salpicara a los ojos, enjuagar por 10 minutos con abundante agua y acudir al médico.
NO UTILIZAR EN CISTERNAS, TANQUES, PISCINAS O RECIPIENTES DE AGUA

PRESENTACIÓN:

MK-IMPERFLEX se expende en envases de 1 l – 4 l – 20 l – 220 l

**NUESTRA EMPRESA GARANTIZA LA CALIDAD Y RESULTADOS DE SUS PRODUCTOS
Y OFRECE PERMANENTE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS.**

PROINDUSQUIM S.A.
SERVICIO AL CLIENTE: info@proindusquim.com * PBX: (593-2) 2671-740
www.proindusquim.com * Quito-Ecuador

