



FICHA TÉCNICA

MK-LINAZA **ACEITE PROTECTOR DE MADERA RÚSTICA**

DESCRIPCIÓN:

Producto concentrado, apto para la preservación de todo tipo de maderas sin lacar, previene el deterioro ocasionado por el sol y la humedad. Por su acción humectante evita rajaduras y envejecimiento prematuro, resaltando su textura y color natural.

PROPIEDADES FÍSICO-QUIÍMICAS:

Apariencia:	Líquido
Transparencia:	Si
Color:	Café
Fragancia:	Estándar
Viscosidad:	80 – 100 cps.
Densidad(g/cc):	0.850 – 0.950

APLICACIÓN:

Aplicar MK LINAZA directamente con brocha sin diluir
En caso de aplicar con soplete, se puede diluir con gasolina o diesel hasta un 50% .
Recomendado para todo tipo de madera exterior que no será lacada o barnizada posteriormente
Se recomienda mezclar con MK-Madera (antipolilla) mezclando 1:1 para conseguir un tratamiento completo y duradero. (Secado al tacto 24 horas, secado total 1 semana)

PRECAUCIONES:

MK- LINAZA no es especialmente peligroso de manejar, no es considerado tóxico,
Si accidentalmente se ingiere, solicitar asistencia médica.
Si salpicara a los ojos, enjuagar por 10 minutos con abundante agua y acudir al médico.
Producto inflamable
Utilizar guantes de caucho
NO APLIQUE SOBRE SUPERFICIES BARNIZADAS O LACADAS

ALMACENAMIENTO:

Manténgase en lugar fresco y seco alejado de fuentes de calor

PRESENTACIÓN:

MK - LINAZA se expende en envases de 1 l – 4 l

PROINDUSQUIM

**NUESTRA EMPRESA GARANTIZA LA CALIDAD Y RESULTADOS DE SUS PRODUCTOS
Y OFRECE PERMANENTE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS.**

PROINDUSQUIM S.A.
SERVICIO AL CLIENTE: info@proindusquim.com * PBX: (593-2) 2671-740
www.proindusquim.com * Quito-Ecuador

