



FICHA TÉCNICA

MK PINTURA ASFÁLTICA

IMPERMEABILIZANTE

DESCRIPCIÓN:

MK PINTURA ASFÁLTICA es una emulsión compuesta de asfalto modificado con resinas elastoméricas que mejorarán la adhesividad y la resistencia al agua.

MK PINTURA ASFÁLTICA se aplica sobre jardineras, piletas, terrazas, Base para piso flotante, madera y metal en contacto con tierra, postes y cercas de madera.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Apariencia:	Cremosa
Color:	Negro
Fragancia:	Estándar
Viscosidad(cps):	7000 - 9000
pH:	4.3 – 5.0

APLICACIÓN:

Limpiar la superficie, aplicar MK PINTURA ASFÁLTICA con brocha, rodillo, espátula o llana. La superficie debe estar libre de polvo, aceites, gránulos, restos de masilla, grasas u otros materiales extraños.

Aplicar una o dos capas(manos) uniformes de MK PINTURA ASFÁLTICA, dependiendo de la necesidad y del tipo de superficie.

RENDIMIENTO:

MK PINTURA ASFÁLTICA rinde 3.8 m² x galón, en dos manos. Secado, en 30 minutos.

PRECAUCIONES:

MK PINTURA ASFÁLTICA no es especialmente peligroso de manejar ni de alta toxicidad. Si accidentalmente se ingiere, hay que tomar abundante agua e inducir al vómito y buscar asistencia médica.

Si salpicara a los ojos, enjuagar por 10 minutos con abundante agua y acudir al médico.

NO APLICAR SOBRE SUPERFICIES HUMEDAS O CUANDO HAYA PRESENCIA DE LLUVIA

ALMACENAMIENTO:

Manténgase en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor

PRESENTACIÓN:

MK PINTURA ASFÁLTICA se expende en envases de 1 l – 4 l- 20 l – 220 l

**NUESTRA EMPRESA GARANTIZA LA CALIDAD Y RESULTADOS DE SUS PRODUCTOS
Y OFRECE PERMANENTE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS.**

PROINDUSQUIM S.A.
SERVICIO AL CLIENTE: info@proindusquim.com * PBX: (593-2) 2671-740
www.proindusquim.com * Quito-Ecuador

