



FICHA TÉCNICA

MK-PROTECTOR **SELLADOR ACRÍLICO IMPERMEABLE**

DESCRIPCIÓN:

MK- PROTECTOR es un sellador acrílico impermeable a base de solventes, ideal para proteger de la intemperie y del tráfico superficies de pizarra, piedra, adoquín y cemento, tanto en pisos como en paredes. Alta resistencia a los rayos UV.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Apariencia:	Líquido
Color:	Cristalino
Fragancia:	Solvente
Transparencia:	Si
Densidad(g/cc):	1.09 – 1.10
Tiempo de extendibilidad(s):	58 – 60
Tiempo de secado(min):	5 - 6

APLICACIÓN:

Se puede aplicar con rodillo, brocha o soplete, directo sin diluir. Asegúrese que la superficie donde se aplica MK PROTECTOR este completamente seca, limpia y libre de polvo.

Si fuese necesario diluir mas el producto, utilice thinner, lo mismo para lavar la brocha o soplete.

Aplique una mano uniforme y espere 2 horas antes de aplicar la segunda mano, para mayor protección de ser necesario aplique una tercera mano.

PRECAUCIONES:

MK- PROTECTOR no es especialmente peligroso de manejar ni de alta toxicidad.

Si accidentalmente se ingiere, hay que tomar de 1 a 2 vasos de agua.

Si salpicara a los ojos, enjuagar por 10 minutos con abundante agua y acudir al médico.

Producto inflamable, mantener alejado del fuego.

Aplicar en áreas ventiladas y no aplique el producto sobre superficies húmedas o cuando haya presencia de lluvia.

ALMACENAMIENTO:

Mantener el producto en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes de calor

PRESENTACIÓN:

MK-PROTECTOR se expende en envases de 1 l – 4 l - 20 l

PROINDUSQUIM

**NUESTRA EMPRESA GARANTIZA LA CALIDAD Y RESULTADOS DE SUS PRODUCTOS
Y OFRECE PERMANENTE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS.**

PROINDUSQUIM S.A.
SERVICIO AL CLIENTE: info@proindusquim.com * PBX: (593-2) 2671-740
www.proindusquim.com * Quito-Ecuador

