

CUIDADO AUTOMOTRIZ

DESENGRASE DE MOTORES Y PIEZAS

Desengrasante que elimina residuos de grasa, aceite, tinta y suciedad acumulada en motores y piezas automotrices compatibles.

LÍNEA FCF · DESENGRASANTE DILUIBLE



USOS RECOMENDADOS

- Motores y piezas automotrices.
- Piezas de aluminio, según lo declarado en el catálogo.
- Superficies compatibles con la dilución seleccionada.

APLICACIÓN

Dilución habitual:

Mezclar 1 parte de producto con 5 a 10 partes de agua.

Suciedad difícil:

Utilizar 1 parte de producto con 3 partes de agua, según el catálogo.

Aplicación:

Distribuir la mezcla mediante brocha, cepillo, inmersión o pulverización.

Finalización:

Validar en la ficha original el tiempo de contacto y el procedimiento de retiro o enjuague.

DATOS DE USO

ESTADO FÍSICO	Líquido
COLOR	Verde fosforescente
pH	11,5 - 13,5
FRAGANCIA	Estándar
ESPUMA	Media

COMPATIBILIDAD Y LIMITACIONES

- Comprobar compatibilidad con el material y su acabado.
- Los valores de esta ficha proceden del catálogo anterior; confirmar su vigencia para la fórmula actual.

SEGURIDAD

- Utilizar guantes de caucho y gafas protectoras.
- Evitar el contacto con ojos y piel.
- Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.
- Consultar la Hoja de Seguridad vigente antes de usar.

Catálogo anterior Proindusquim, p. 127. Valores históricos; validar vigencia.

PRIMEROS AUXILIOS

El catálogo consultado no incluye un protocolo completo. Consultar la Hoja de Seguridad vigente.

ALMACENAMIENTO: Conservar en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor.

PRESENTACIONES

3800 mL

Presentaciones de la línea actual.