

CUIDADO AUTOMOTRIZ

PROTECCIÓN DEL ENFRIAMIENTO

Refrigerante anticongelante premezclado, color naranja, listo para usar. Ayuda a controlar la temperatura y proteger el sistema contra la corrosión.

LÍNEA FCF · REFRIGERANTE ANTICONGELANTE



USOS RECOMENDADOS

- Sistemas de enfriamiento compatibles de motores a gasolina o diésel.
- Llenado y reposición según la especificación del fabricante del vehículo.

APLICACIÓN

Preparación:

Apagar el vehículo y esperar hasta que el motor esté frío.

Aplicación:

Utilizar el producto premezclado sin agregar agua, según la descripción del catálogo.

Nivel:

Llenar hasta el nivel recomendado por el fabricante del vehículo.

Verificación:

Verificar el nivel y seguir el procedimiento del manual del vehículo.

DATOS DE USO

FORMATO Líquido premezclado

COLOR Naranja

DILUCIÓN Listo para usar

COMPATIBILIDAD Y LIMITACIONES

- Verificar la especificación requerida por el fabricante del vehículo.
- El color no basta para determinar compatibilidad.
- La etiqueta declara que contiene etilenglicol.

SEGURIDAD

- Evitar el contacto con ojos y piel.
- Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.
- Consultar la Hoja de Seguridad vigente antes de usar.

Catálogo FCF y etiqueta suministrada.

PRIMEROS AUXILIOS

El catálogo consultado no incluye un protocolo completo. Consultar la Hoja de Seguridad vigente.

ALMACENAMIENTO: Conservar en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor.

PRESENTACIONES

1000 mL · 3800 mL

Presentaciones de la línea actual.