

CUIDADO AUTOMOTRIZ

PROTECCIÓN PARA SISTEMAS DE HIERRO

Refrigerante con glicerina para motores y sistemas de hierro. Ayuda a controlar la temperatura y proteger contra la corrosión y las incrustaciones.

LÍNEA FCF · REFRIGERANTE CON GLICERINA



USOS RECOMENDADOS

- Motores y sistemas de hierro compatibles.
- Vehículos y maquinaria con enfriamiento por agua, según etiqueta.

APLICACIÓN

Preparación:

Apagar el vehículo y esperar hasta que el motor esté frío.

Llenado del radiador:

Mezclar 1 parte de refrigerante con 1 parte de agua.
Ejemplo de etiqueta: 1 litro de producto + 1 litro de agua.

Depósito de nivel:

La etiqueta indica reposición directa, sin dilución, para el recipiente de nivel.

Verificación:

Confirmar que estas indicaciones sean compatibles con el manual del vehículo antes de aplicar.

DATOS DE USO

ESTADO FÍSICO	Líquido
COLOR	Verde fosforescente
pH	8,5 - 9,5
DENSIDAD (g/cm ³)	0,972 - 1,072
SOLUBILIDAD EN AGUA	100 %

COMPATIBILIDAD Y LIMITACIONES

- Verificar la especificación requerida por el fabricante del vehículo.
- Los valores de esta ficha proceden del catálogo anterior; confirmar su vigencia para la fórmula actual.

SEGURIDAD

- Evitar el contacto con ojos y piel.
- Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.
- Consultar la Hoja de Seguridad vigente antes de usar.

Catálogo anterior Proindusquim, p. 129. Valores históricos; validar vigencia.

PRIMEROS AUXILIOS

En contacto con piel u ojos, lavar el área afectada con abundante agua, según la ficha original. Consultar la HDS para el protocolo completo.

ALMACENAMIENTO: Conservar en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor.

PRESENTACIONES

1000 mL · 3800 mL

Presentaciones de la línea actual.