

CUIDADO AUTOMOTRIZ

RENUEVA LOS PLÁSTICOS EXTERIORES

Protector que ayuda a recuperar la apariencia y el brillo de los plásticos exteriores. Acondiciona la superficie y contribuye a conservar su acabado.

LÍNEA FCF · RESTAURADOR / PROTECTOR



USOS RECOMENDADOS

- Plásticos negros no pintados del exterior.
- Parachoques, guardafangos y perfiles compatibles.

APLICACIÓN

Preparación:

Limpiar y secar bien la superficie.

Aplicación:

Colocar una pequeña cantidad en una esponja o paño ligeramente humedecido. Extender de manera uniforme.

Tiempo de acción:

Esperar unos minutos y retirar el exceso con un paño limpio. El catálogo nuevo indica 10 minutos; validar ese tiempo.

Acabado:

Reaplicar si la superficie está reseca o envejecida. Trabajar en condiciones secas y sin lluvia.

DATOS DE USO

ESTADO FÍSICO Líquido viscoso

COLOR Incoloro

VISCOSIDAD (cP) 2000 - 3000

DENSIDAD (g/cm³) 0,980 - 0,990

OLOR Inodoro

COMPATIBILIDAD Y LIMITACIONES

- Realizar una prueba en un área poco visible.
- Los valores de esta ficha proceden del catálogo anterior; confirmar su vigencia para la fórmula actual.

SEGURIDAD

- Evitar el contacto con ojos y piel.
- Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.
- Consultar la Hoja de Seguridad vigente antes de usar.

Catálogo anterior Proindusquim, p. 138. Valores históricos; validar vigencia.

PRIMEROS AUXILIOS

En contacto con piel u ojos, enjuagar el área afectada con abundante agua y consultar al médico, según la ficha original.

ALMACENAMIENTO: Conservar en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor.

PRESENTACIONES

250 mL

Presentaciones de la línea actual.