



INFORMACIÓN TÉCNICA

LAVADOR 40

REMOVEDOR ACIDO CON INHIBIDOR

DESCRIPCION:

LAVADOR 40 es un removedor ácido con inhibidor de corrosión de cemento para superficies de hierro o hierro pintado
Fabricado a base de agua desmineralizada, ácidos fuertes, aditivos y colorantes.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS:

ESTADO FÍSICO

Apariencia:	Líquida
Color:	Canela suave
Densidad:	1.019 – 1.119
PH puro:	0.0 – 0.60
PH 10%:	0.3 – 1.20
Espuma:	Media
Transparencia:	Sí

APLICACION:

Diluya con una o dos partes iguales de agua dependiendo la cantidad de incrustación que tenga la superficie a tratar.

Aplique con esponja o cepillo en forma uniforme. Una vez removida la incrustación, lave con agua y seque.

En caso del hierro que va a ser pintado posteriormente, proceda a pintar inmediatamente después del lavado y secado.

PRECAUCIONES:

- Utilizar guantes de caucho, gafas y mascarilla para su manejo y aplicación
- Este producto no debe ser utilizado sobre mármol natural.
- Producto ácido de uso delicado
- Evite el contacto con sustancias básicas, mantener el envase cerrado y fuera del alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar el producto a temperatura ambiente y no exponer a la luz directa.

PRESENTACION:

LAVADOR 50 se expende en envases de 1lt - 4lt – 20lt – 220lt