



INFORMACIÓN TÉCNICA

LAVADOR GRANITO

DESINCRUSTANTE DESENGRASANTE ACIDO

DESCRIPCION:

LAVADOR GRANITO por su acción desincrustante y desengrasante se recomienda para tratar superficies de granito en mesones, pisos y paredes, que están manchadas con cemento, durezas y grasa.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS:

ESTADO FÍSICO

Apariencia:	Líquida
Fragancia:	Estándar
Espuma:	Media
Color:	Incoloro
PH:	0.6 – 1.20
Densidad (g/cc):	1.015 – 1.115
Solubilidad en agua:	100 %

APLICACION:

LAVADOR GRANITO se aplica directamente sin diluir, con esponja, brocha o paño, aplicando directamente sobre la superficie o área a tratar, remueva la mancha o la incrustación y limpie con un paño o esponja húmeda. Una vez limpia y tratada la superficie, secar y abrillantar con paño o microfibra seco.

NO APLICAR SOBRE MARMOL, METALES, ALUMINIO Y GRIFERIAS.

PRECAUCIONES:

Utilizar guantes de caucho, gafas y mascarilla para su manejo y aplicación.

Es un producto ácido de uso delicado, en caso de ingerir accidentalmente, mezcle dos cucharadas de bicarbonato de sodio o 2 sobres de antiácido en dos vasos de agua y de a beber de inmediato. De no tener antiácidos beber de 2 a 3 vasos de leche. No provoque el vómito y consulte al médico.

En caso de salpicaduras a la piel lave con abundante agua al menos por unos 10 minutos.

MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y MASCOTAS

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto en un lugar fresco, seco y alejado de fuentes de calor
ALMACENE A UN MAXIMO DE 40 cm DE ALTURA.

PRESENTACION:

LAVADOR GRANITO se expende en envases de 500 ml - 1lt - 4lt