



## FICHA TÉCNICA

# **LAVADOR H-10**

## DESOXIDANTE DESINCRUSTANTE

### **DESCRIPCION:**

LAVADOR H-10, por su acción desincrustante-desoxidante se recomienda para tratar superficies de hierro, azulejos, cerámica y gres, que estén con incrustaciones de cemento, salitre, sarro u óxido. Se recomienda también para limpieza y preparación de cobre o bronce que será soldado con estaño.

### **PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS:**

Apariencia:	Líquido
Color:	Cristalino
Fragancia:	Estandar
Transparencia:	Si
Densidad(g/cc):	1.05 – 1.08
Inflamabilidad:	Ninguna

### **APLICACION:**

Diluya con 1 o 2 partes de agua, dependiendo de la cantidad de incrustación u óxido que tenga la superficie. Aplique con esponja o cepillo uniformemente. Una vez removida la incrustación, lavar con agua y secar. En caso de hierro, que luego será pintado, proceder a pintar inmediatamente luego de lavado y secado, para evitar reoxidación.

### **PRECAUCIONES:**

- Producto ácido de uso delicado
- Utilice guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación
- En caso de salpicaduras a la piel, lavar con abundante agua al menos por 10 minutos.
- En caso de ingerir accidentalmente, mezcle tres cucharadas de bicarbonato de sodio o antiácido en dos vasos de agua y de a beber, ó sumistre leche en abundancia, no provoque el vómito.
- Consulte a su médico inmediatamente.

### **ALMACENAMIENTO:**

Manténgase en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor  
Almacenar a un máximo de 40 cm de altura.

### **PRESENTACION:**

LAVADOR H-10 se expende en envases de 1 l- 4 l- 20 l- 220 l.

**NUESTRA EMPRESA GARANTIZA LA CALIDAD Y RESULTADOS DE SUS PRODUCTOS  
Y OFRECE PERMANENTE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS.**

PROINDUSQUIM S.A.  
SERVICIO AL CLIENTE: [info@proindusquim.com](mailto:info@proindusquim.com) \* PBX: (593-2) 2671-740  
[www.proindusquim.com](http://www.proindusquim.com) \* Quito-Ecuador

