



FCF ABRILLANTADOR DE LLANTAS **PROTECTOR Y ABRILLANTADOR SILICONADO**

DESCRIPCIÓN:

ABRILLANTADOR DE LLANTAS es un producto formulado especialmente para la protección, apariencia y renovación de las partes de hule y plástico duro del automóvil, llantas, topes y defensas. Elaborado con polímeros de silicón de diferente peso molecular emulsionados y otros materiales que juntos le dan las características óptimas para lo cual fue desarrollado.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Fragancia:	Suave New Car
Color:	Lila blanquecino suave
Transparencia:	Leve
Apariencia:	Líquido
Viscosidad (Cps):	5,0-10,0
pH:	6,5-7,9
Densidad (g/cm³):	1,068-1,168
Acción Bactericida	100%
Acción Fungicida	100%
Brillo:	Bueno

USOS:

ABRILLANTADOR DE LLANTAS se aplica a todas las partes exteriores de hule, topes, molduras y estribos no pintadas.

APLICACIÓN:

Aplice Abrillantador de llantas sobre la superficie limpia con ayuda de una esponja hasta conseguir un acabado brillante y uniforme.

PRECAUCIONES:

ABRILLANTADOR DE LLANTAS no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo. Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad (HDS).

PRESENTACIÓN:

ABRILLANTADOR DE LLANTAS se expende en envases de 500 ml – 4 L – 10 L – 20 L.

**NUESTRA EMPRESA GARANTIZA LA CALIDAD Y RESULTADOS DE SUS PRODUCTOS
Y OFRECE PERMANENTE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS.**

PROINDUSQUIM S.A.
SERVICIO AL CLIENTE: info@proindusquim.com * PBX: (593-2) 2671-740
www.proindusquim.com * Quito-Ecuador

