



# FICHA TÉCNICA

## FCF CERA CERA PROTECCION UV

### DESCRIPCIÓN:

CERA FCF es una cera en crema para la protección y abrillantamiento exterior de vehículos. Protege la pintura, evita el opacamiento y envejecimiento acelerado por la acción climatológica y los rayos ultravioletas del sol.

### REGISTRO SANITARIO:

NSOH03367-14EC

### PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Fragancia:             | Naranja     |
| Color:                 | Crema       |
| Limpieza:              | Excelente   |
| Apariencia:            | Cremoso     |
| Viscosidad (Cps):      | 7.000-7.600 |
| pH:                    | 4,5-5,5     |
| Densidad ( $g/cm^3$ ): | 0,934-1,034 |
| Acción Bactericida     | 100%        |
| Acción Fungicida       | 100%        |

### APLICACIÓN:

Aplique con esponja en forma circular y pareja sin exceso. Nunca aplicar directo bajo el sol ni en la superficie caliente. Deje secar 15 minutos y luego abrillantar con franela seca.

### PRECAUCIONES:

No requiere precauciones especiales pero se recomienda aplicarla con guantes de caucho.

### ALMACENAMIENTO:

Manténgase en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor.

### PRESENTACIÓN:

CERA FCF se expende en envases de 500 ml – 4 L – 10 L.

PROINDUSQUIM

**NUESTRA EMPRESA GARANTIZA LA CALIDAD Y RESULTADOS DE SUS PRODUCTOS Y OFRECE PERMANENTE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS.**

PROINDUSQUIM S.A.  
SERVICIO AL CLIENTE: [info@proindusquim.com](mailto:info@proindusquim.com) \* PBX: (593-2) 2671-740  
[www.proindusquim.com](http://www.proindusquim.com) \* Quito-Ecuador

